





TERMAL TRANSFER KODLAMA MAKİNASI

SVM 107-75 I

SVM 107-125 I

SVM 107 C



TEKNİK ÖZELLİKLER	SVM 107 C SÜREKLİ	SVM 107x75 DURAKLAMALI	SVM 107x125 DURAKLAMALI
Yazma Alanı	107mm x 125mm	107mm x 75mm	107mm x 125mm
Yazma Hızı	Max. 600mm/sn.	Max. 400mm/sn.	Max. 400mm/sn.
Üretim	250 prints/dak. (Yazma ve Fotosel Boyuna Göre Değişir.)	200 prints/dak. (Yazma Boyuna Göre Değişir.)	200 prints/dak. (Yazma Boyuna Göre Değişir.)
Çözünürlük	12 dots/mm (300 dpi) Dikey ve Yatay		
Ribon Uzunluğu	600 metre (656 yds)		
Ribon Genişliği	110 mm (4.3")		
Hafıza	5000 Şablon, USB Standart		
Güç İhtiyacı	220 V 50 Hz veya 110 V 60 Hz		
Hava İhtiyacı (Bar)	Min 1 - Max 4		
Ağırlık (Printer)	11,6 Kg.		
Boyutlar	180mm H x 220mm W x 233mm D		
Çevre Sıcaklığı	5° -50° (41-104 °F)		
Kontrol Paneli	7" Dokunmatik Ekran		
Çıkış Mesajları	Makine arızalı, Image Hazır, Açık, Dakikadaki Yazım Sayısı, vb.		
PC Programı	SAYASIS Etiketleme Programı		
Haberleşme	ETHERNET, RS-232, 14 Dil Seçeneği		
Alanlar	Üretim ve son kullanma tarihi/saati, Logo, Seri No, Vardiya, Text, 1B Barkodlar (EAN 13, EAN 8, CODE 128, CODE 39, GS1-128, ITF vb), 2B Barkodlar (Datamatrix, QR Code, PDF 417, Semacode, Aztec Code, GS1-Datamatrix vb.) (İsteğe bağlı değişken barkodlar.)		